



Diversey™

F&B

Enduro Super

VE3

Espuma alcalina de alta retención

Descripción

EnduroSuper es una espuma de alcalinidad media con elevado rendimiento y alto tiempo de contacto sobre las superficies, diseñada para limpieza externa diaria en un amplio rango de procesos de la industria de alimentos y bebidas.

Aplicaciones

EnduroSuper es un limpiador alcalino líquido basado en una efectiva combinación de agentes alcalinos, secuestrantes orgánicos, agentes humectantes y emulsificantes.

EnduroSuper ha sido desarrollado con una tecnología completamente nueva que permite obtener tiempos de contacto muy superiores a las espumas tradicionales. EnduroSuper se adhiere a las superficies verticales proporcionando un elevado tiempo de contacto y una excelente remoción sobre las suciedades.

EnduroSuper es muy adecuado en aplicaciones diarias donde se encuentran suciedades pesadas como ser en frigoríficos, plantas procesadoras de carnes, aves, pescados, vegetales, industrias lácteas y de bebidas.

EnduroSuper posee similares características de aplicación y visibilidad a las espumas comunes, logrando tiempos de retención similares a los geles de limpieza y conservando también su facilidad de enjuague.

EnduroSuper requiere menor cantidad de agua para enjuague y tiempo cuando se lo compara con las espumas tradicionales.

Ventajas


- Efectiva de remoción de grasas, féculas y proteínas.
- Tolerancia a ser aplicado sobre superficies calientes y su uso diario previene la incrustación de minerales.
- Alta capacidad de retención, eliminando la necesidad de re-aplicación y mejorando la limpieza.
- Única aplicación, incrementa la productividad del operario, se utiliza menos producto.
- Rápido enjuague, sin colapsar de espuma los desagües, reduce tiempos de trabajo, ahorro de agua y produce menos efluente.
- Fácil enjuague, después de la limpieza, las superficies quedan libres de manchas.

Modo de Empleo


EnduroSuper puede ser usado con los sistemas comunes de aplicación de espumas, no siendo necesario realizar modificación alguna.

Las concentraciones recomendadas de uso dependen del tipo de suciedad a remover, encontrándose habitualmente en el rango del 2,0 al 10,0% v/v (2,2-10,8% p/p).

Las superficies a lavar deben ser enjuagadas previamente para remover la suciedad gruesa, luego debe ser aplicado EnduroSuper y dejar actuar de 5 a 10 minutos. De ser necesario puede ser dejado por más tiempo en contacto con la superficie, sin que se seque la capa de producto aplicada. Luego enjuagar la superficie con agua potable y de ser necesario, aplicar un sanitizante apropiado. Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.



Diverflow™



Diverclean™

© A.I.S.E.



Diversey™

F&B

Enduro Super

VE3

Espuma alcalina de alta retención

Procedimiento de Testeo

A 5ml de solución, agregar 2-3 gotas de fenolftaleína y titular con ácido sulfúrico o clorhídrico 0,1N hasta que la solución se decolore. Anotar como volumen A.

Cálculo: %v/v EnduroSuper = (A) ml x 1,300
 %p/p EnduroSuper = (A) ml x 1,443

Información Técnica

Parámetro	Características	Especificación
Aspecto	Líquido	Líquido
Color	Amarillento	No especificado
Densidad (g/ml) a 20°C	1,110	1,095 - 1,125
pH (solución al 1% a 20°C)	12	11 - 13
Alcalinidad total como Na ₂ O%	6,20	5,2 - 7,2
DQO	219g O ₂ /kg	No especificado
Contenido de nitrógeno(N)	4g /kg	No especificado
Contenido de fósforo(P)	6g /kg	No especificado

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Aprobaciones

Argentina: INAL; SENASA - APAC.

Uruguay: MGAP.

Para más Información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.