



Diversey™

F&B

Floorclean

VK5

## Limpiador general de superficies líquido. Apto para su uso en producción orgánica.

### Descripción

Floorclean es un producto alcalino suave para la limpieza manual, seguro sobre metales blandos, diseñado para la limpieza de todo tipo de superficies, en un amplio rango de industrias procesadoras de alimentos y bebidas.

### Aplicaciones

Floorclean contiene una mezcla moderada de tensioactivos de baja espuma y agentes humectantes, alcalinizantes e inhibidores de corrosión. Esta formulación provee una excelente propiedad detergente sobre suciedades provenientes de los alimentos, inclusive sobre grasas, aceites y proteínas.

Floorclean ha sido desarrollado para ser utilizado en la limpieza de una gran variedad de instalaciones de procesamiento de alimentos. Es adecuado para la mayoría de las superficies de acero inoxidable, plásticos, vidrios, pisos, paredes, superficies pintadas y metales blandos como el aluminio, bronce y aleaciones.

Floorclean puede ser aplicado en forma manual, mopas y máquinas lavadoras de pisos. Por su contenido de tensioactivos y humectantes puede ser utilizado en la industria textil, para el lavado de ropa.

### Ventajas

- Limpiador multipropósito de baja agresividad y alta eficiencia.
- Para uso manual y máquinas automáticas.
- Adecuado para su uso en plásticos y metales blandos.
- Formulado sin silicatos.
- Adecuado para aguas blandas y duras.
- Baja espuma y fácil de enjuagar, ahorro de agua.
- Cuenta con aprobación de insumos comerciales para su aplicación en la Producción Orgánica

### Modo de Empleo

Floorclean es utilizado a concentraciones de entre 1,0 y 10,0% v/v (1,04-10,4% p/p), por aplicación manual, dependiendo del tipo y grado de suciedad, a temperaturas de ambiente a 50°C. Luego enjuagar la superficie con agua potable y de ser necesario, aplicar un desinfectante apropiado.

Para el lavado de ropa dosificar entre 5 y 15 gramos por kilo de Ropa.


Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.

### Procedimiento de Testeo


Sobre 25ml de la solución de Floorclean agregar 3 gotas de fenolftaleína. Titular con ácido sulfúrico o clorhídrico 0,1N hasta viraje del indicador de incoloro a fucsia. Anotar el volumen consumido como A.

Repetir el ensayo con el agua que se prepara la solución. Anotar el volumen de ácido gastado como B.

Cálculo:           % v/v Floorclean = (A-B) x 0,630  
                      % p/p Floorclean = (A-B) x 0,656



Diverflow™



Diverclean™

© A.I.S.E.



Diversey™

F&B

Floorclean

VK5

**Limpiador general de superficies líquido. Apto para su uso en producción orgánica.**

#### Información Técnica

Parametro	Caracteristicas	Especificacion
Aspecto	Líquido	Líquido
Color	Blanco	No especificado
Densidad (g/ml) a 20°C	1,04	1,025 - 1,055
pH (100% a 20°C)	11	10,5 - 11,5
Alcalinidad total como Na <sub>2</sub> O	3,2	2,9 - 3,5
DQO	179g O <sub>2</sub> /kg	No especificado
Contenido de nitrógeno (N)	0,2g /kg	No especificado
Contenido de fósforo (P)	No contiene	No especificado

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad.

#### Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

#### Aprobaciones

Argentina: INAL; PAMS. Orgánicos NO-2020-13576299-APN-DEYARI#SENASA

Para más Información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.