



Carefree

F2Z

Sellador y acabado acrílico con alto poder de adherencia

Descripción

Carefree es la última tecnología en ceras que simplifica su programa de cuidado de pisos. Carefree le dará alto brillo a sus pisos y una excelente durabilidad debido a su buena resistencia al alto tráfico y su buena respuesta al restaurado. Su composición facilita el trabajo de aplicación. Carefree adhiere en la mayoría de los pisos duros y a todos los pisos blandos y responde a casi todos los sistemas de mantención.

Carefree está especialmente formulado para: hacer el tratamiento de los pisos una tarea simple.

Ventajas

- Versatilidad en cuanto a:
Adherencia: Carefree adhiere en la mayoría de los pisos duros (*) y flexibles. (*) en aquellos de difícil adherencia, como algunos terrazos, mármoles opacos, se recomienda evaluar primero.
Mantención: Aunque tiene mejor resultados con Ultra Alta Velocidad, Carefree se puede mantener con máquinas Ergodisc Omni utilizando la técnica del Spray Buff
- Excelente resultado
Carefree da un brillo intenso y duradero
- Reducción de costos de inventarios
No es indispensable el uso de un sellador
- Simplifica las tareas
Carefree ahorra mano de obra y tiempo. En una sola operación Carefree sella sus pisos y le confiere gran brillo
- Fácil de aplicar y de mantener
Su composición facilita el trabajo de mopeo
- Antideslizante
Es antideslizante, cumple con los estándares de deslizamiento de EE. UU. (ASTM D2074-82) y no es inflamable.

Modo de Empleo

Aplicación inicial:

1. Remueva toda la cera/sello del piso usando Prostrip (según instrucciones de uso) retire cuidadosamente todo residuo. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la remoción
2. Aplique el número de capas necesarias sobre el piso seco o previamente sellado
3. Dejar secar durante 40 - 50 minutos entre cada capa

Reaplicación:

1. Retire el polvo.
2. Efectue un lavado con: Vacuolavadora pad rojo usando UHS Limpiador diluido 1:500. Máquina convencional pad rojo usando UHS Limpiador diluido de 1 a 1000.
3. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la operación
4. Reaplique nuevamente 1 capa más como mínimo



© A.I.S.E.



Carefree

F2Z

Sellador y acabado acrílico con alto poder de adherencia

Mantenición:

1. Retire diariamente el polvo con 8M secuestrante
2. Efectue un lavado con: Máquina, Vacuolavadora o convencional, pad blanco o rojo usando UHS Limpiador diluido de 1 a 1000
Mopa usando UHS Limpiador diluido 1:1000
3. Una vez seco, use cualquier sistema de abrillantado siguiente: Ergodisc Omni utilizar tecnica de Spray Buff con Revive
abrillantado con paño gorilla lité (pelo de chancho)
Ultra Alta revolucion (+2500) Abrillantador con paño gorilla lité

Remoción selectiva:

1. Retire el Polvo con 8M secuestrante
2. Efectúe un lavado con máquina convencional (175-300 rpm) PAD ROJO usando UHS diluido 1:500
3. Retire todo residuo. Se recomienda pasar mopa humedecida con agua limpia para finalizar la operación
4. Aplique las nuevas capas de Carefree

Aplicaciones:

Carefree está indicado en el tratamiento de pisos duros y flexibles que requieren un alto brillo duradero. Se recomienda el uso de sellador Diversey si se desea aumentar la protección, el nivel de brillo y la resistencia, al igual que en pisos de difícil adherencia.

Para optimizar los resultados, se aconseja colocar al menos 5 capas de producto: 5 capas de Carefree o 2 de sellador más 3 de Carefree.

Información Técnica

pH	8.0 - 9.0
Peso específico	1,03 g/cc
Condición	No inflamable
Velocidad de secado	30 a 50 minutos
Rendimiento	50 A 60 m ² /litro de producto
Resistencia al deslizamiento	Antideslizante, cumple con norma ASTM D2074-82
Duración	24 meses en condiciones normales

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.